



Technische Daten | Zeo M 30



- * Hocheffizienzpumpen für alle drei Kreisläufe
- * Integrierter Freikühlmodus ohne zusätzliche Hydraulik
- * SIEMENS-Controller gemäß Industriestandard
- * Cloudbasierte Visualisierung und Steuerung von überall möglich
- * Integrierte Kommunikationsdienste: BACnet IP, BACnet MS/TP, M-Bus, LON, Modbus RTU und OPC
- * Integrierte Reihen- und Serienschaltung der Module möglich zur Optimierung von Leistung und Temperaturspreizung

MODELL

Zeo M 30

EINSATZBEREICH

Heißwassertemperatur	75 - 95°C
Rückkühlwassertemperatur	27 - 45°C
Kaltwassertemperatur	8 - 23°C
Max. Betriebsdruck	2 bar

ABMESSUNGEN / GEWICHT

B x T x H	875 x 1.847 x 2.004 mm
Aufstellfläche	1,62 m²
Leergewicht	ca. 1.452 kg

ELEKTR. LEISTUNGS-AUFNAHME / ANSCHLUSS

Bei typischen Druckverlusten	858 W
Bei max. Förderhöhe	2.235 W
Elektrischer Anschluss	230 V, 50/60 Hz

LEISTUNGSECKDATEN

Kälteleistung	bis zu 60,0 kW
COP _{TH}	bis zu 0,5

HEISSWASSERKREISLAUF

Volumenstrom	7,50 m³/h
Verfügbare Förderhöhe	636 mbar
Anschluss	DN 65

RÜCKKÜHLWASSERKREISLAUF

Volumenstrom	19,50 m³/h
Verfügbare Förderhöhe	606 mbar
Anschluss	DN 80

KALTWASSERKREISLAUF

Volumenstrom	9,00 m³/h
Verfügbare Förderhöhe	410 mbar
Anschluss	DN 65